

## Дисковые затворы серии AZ с пневмоприводом ArTorq

Дисковые затворы с пневмоприводом предназначены для дистанционного автоматического перекрытия потоков в трубопроводе.

Подробное описание затворов AZ на с. 15–18.

Подробное описание пневмоприводов ArTorq на с. 35–42.

### Габаритные размеры, мм

Дисковый затвор с пневмоприводом ARTORQ двухстороннего действия									
DN	B	C	D	E	F	G	PN	Вес, кг	Привод
40	285,5	229,5	83	158,5	99,5	32	16	3,6	PA3DA
50	300,5	239,5	83	158,5	99,5	43	16	4,1	PA3DA
65	317,5	249,5	83	158,5	99,5	46	16	4,6	PA3DA
80	333,5	257,5	83	158,5	99,5	46	16	5,6	PA3DA
100	384,5	292,5	94,5	210,5	116,5	52	16	7,8	PA7DA
125	426,5	319,5	106,3	247,5	129,5	56	16	10	PA11DA
150	472,5	352,5	123	268,5	141,5	56	16	13,9	PA16DA
200	555,5	404,5	141	315	169,5	60	16	24,5	PA25DA
250	652,5	466,5	171,5	408,5	201,5	68	16	37,5	PA52DA
300	736,5	525,5	187	437,5	220,5	78	16	49,5	PA68DA
350	900	633	204	487	265	78	16	69,7	PA91DA
400	999	689	222	543	289,5	102	16	97,6	PA120DA
450	1105	765	262	633	343	114	16	148,2	PA220DA
500	1145	783	262	633	343	127	16	178,2	PA220DA
600	1391	939,5	374,5	728	374,5	154	16	344,8	PA320DA

Дисковый затвор с пневмоприводом ARTORQ с пружинным возвратом									
DN	B	C	D	E	F	G	PN	Вес, кг	Привод
40	285,5	229,5	83	158,5	99,5	32	16	3,8	PA3SR12
50	300,5	239,5	83	158,5	99,5	43	16	4,3	PA3SR12
65	334,5	266,5	94,5	210,5	116,5	46	16	6,2	PA7SR12
80	363,5	287,5	106,3	247,5	129,5	46	16	8,7	PA11SR12
100	409,5	317,5	123	268,5	141,5	52	16	11,7	PA16SR12
125	466,5	359,5	141	315	169,5	56	16	16,1	PA25SR12
150	512,5	392,5	151,5	345	181,5	56	16	20,6	PA33SR12
200	606,5	455,5	187	437,5	220,5	60	16	39,8	PA68SR12
250	740,5	554,5	222	543	289,5	68	16	65,6	PA120SR12
300	859	648	262	633	343	78	16	101,6	PA220SR12
350	978	711	262	633	343	78	16	114,6	PA220SR12
400	1053	743	262	633	343	102	16	133,6	PA220SR12
450	1136,5	796,5	329,5	728	374,5	114	16	187,5	PA320SR12
500	1251,5	889,5	405,5	876	449,5	127	16	285,4	PA560SR12

